




ELIT JSK15M58KT254

Jordspyd 5/8" 1,5m med 250u



ELIT Jordspyd Ø14,2 mm 1,5 m med elektrolytisk påført kobberbelægning på 254µm

Teknisk beskrivelse

ELIT jordspyd leveres med elektrolytisk påført kobber, der er molekylært bundet til en forniklet stålkerne. Dette design sikrer en langvarig molekylær binding mellem kobberlaget og stålkernelen. Kobbertykkelsen på 0,254 mm giver høj beskyttelse mod korrosion og sikrer en sikker og stabil jordledning. Elektrolytisk påført kobber sikrer ensartet kobbertykkelse omkring jordspydet og vil ikke revne, når det slås i. Jordspydet har en længde på 1,5 meter, en tykkelse på Ø14,2 mm, vejer 1,92 kg og er omhyggeligt matchet med et udvalg af tilbehør såsom samlingsmuffer, topmuffer, hammerlås, slagstykke og borespids. Jordspydene er fremstillet med høje tolerancekrav, der sikrer ensartet nøjagtighed på tværs af hele produktet.

Fordele:

Massivt stålspyd med elektrolytisk påført 254 µm kobberbelægning

Høj korrosionsbestandighed og lav modstandsvej til jorden

Kobberbelægningen revner ikke, når den bøjes, eller rives i stykker, når den drives i

Tilstrækkelig længde til manuel neddrivning i jorden

En bred vifte af tilbehør er tilgængeligt

Jordspydet opfylder alle relevante standarder og krav



Produktdata	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT JSK15M58KT254/ 30100005/ 7070810020720
Ifølge:	---
	14,2
	No
	1500