




ELIT JSK15M142KT254

Jordspyd Ø14,2mm 1,5m 254µm Cu



ELIT Jordspyd Ø14,2mm 1,5m med elektrolytisk pålagt kobberbelegg på 254µm

Teknisk beskrivelse

Jordspyd fra ELIT kommer med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne. Denne utførelsen sikrer en langvarig molekylær binding mellom kobberlaget og stålkjernen. Kobbertykkelsen på 0,254 mm gir høy beskyttelse mot korrosjon, og sørger for en sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en lengde på 1,5 meter, tykkelse på Ø14,2mm, veier 1,92 kg, og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss. Jordspydene produseres med høye toleransekrav som sikrer konsekvent nøyaktighet over hele produktet.

Fordeler:

Solid ståls spyd med elektrolytisk pålagt kobber med tykkelse 254 µm
Høy korrosjonsbestandighet og en lav motstandsvei til jord
Kobberbelegget vil ikke sprekke når det bøyes, eller revne når det drives
Tilfredsstillende lengde for manuell neddriving i bakken
Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig
Jordspydet tilfredsstiller alle relevante normer og krav



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT JSK15M142KT254/ 30100005/ / 7070810020720
I henhold til:	UL 467 IEC62561-2 Surface test Bending test Tensile test Copper thickness test Uniformity test Electrical resistivity test Enviromental test
Modell / utførelse	Andre
Diameter	14,2 Millimeter
Kryssprofil	No
Forbindelsestype	Andre
Lengde	1500 Millimeter
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Kobberbelagt