

ELIT AS

Jordspyd - EC000492

ELIT JSK15M142KT254

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordspyd fra ELIT kommer med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne. Denne utførelsen sikrer en langvarig molekylær binding mellom kobberlaget og stålkjernen. Kobbertykkelsen på 0,254 mm gir høy beskyttelse mot korrosjon, og sørger for en sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en lengde på 1,5 meter, tykkelse på Ø14,2mm, veier 1,92 kg, og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss. Jordspydene produseres med høye toleransekrav som sikrer konsekvent nøyaktighet over hele produktet.

El.nummer:**Art.nummer:** 301 000 05**GTIN nummer:** 7070810020720**Dimensjon:** 1500 x Ø14,2mm**Materialet:** Stål, strekkstyrke >600MPa**Overflatebehandling:** Kobberbelagt tykkelse 254 um**Øvrige opplysninger:** Stålkjerne med elektrolytisk pålagt kobber**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med tørr fille ved skjøting

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Jordspyd - EC000492

ELIT JSK15M142KT254

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av jordingsanlegget det er montert i

Garanti og vilkår

Garanti mot feil ved levering

Fuktbestandighet

God, kan legges nedgravd utendørs

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Drives ned med egnet verktøy

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no