



ELIT

Inline mastkopling i aluminium (Al)


Inline-kobling, i støpt aluminium, til mast for montering av glassfibermast

Teknisk beskrivelse

Inline-kobling til mast, som er produsert i støpt aluminium (Al). Kobler glassfibermaster til andre master eller oppfangere. Inline-koblingen gir 3 forankringspunkter for barduner og en utgang for HVSC Plus kabel. Min. diameter: 60mm Max. diameter: 70mm Vekt: 2,70kg. Utvidet høyde til mast: 200 mm. Maks. klemmoment: 55 kg/cm.

Fordeler:

Inline-kobling i støpt aluminium
Kobler glassfibermaster til andre master/oppfangere
Gir festepunkter for barduner
Utgang for HVSC Plus kabel



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT INLINE-MASTKOPLING/ 40150003/ 1240373/ 7070810001866
I henhold til:	Produktet er produsert i samsvar med den nyeste versjonen av RoHS-direktivet 2011/65/EU og tilleggset 2015/863/EU.
Lengde	470 Millimeter
Diameter fra/til	60 - 70 Millimeter
Modell / utførelse	Andre
Materiale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Tilkobling	Rundleder