

ELIT INLINE-MASTKOPLING**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Inline-kobling til mast, som er produsert i støpt aluminium (Al). Kobler glassfibermaster til andre master eller oppfangere. Inline-koblingen gir 3 forankringspunkter for barduner og en utgang for HVSC Plus kabel. Min. diameter: 60mm Max. diameter: 70mm Vekt: 2,70kg. Utvidet høyde til mast: 200 mm. Maks. klemmoment: 55 kg/cm.

El.nummer: 1240373

Art.nummer: 401 500 03

GTIN nummer: 7070810001866

Dimensjon: 120 x 150 x 470 mm

Materialet: Aluminium | Al

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Til System 3000 som bardunfeste og utløp for nedleder

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren før den monteres

Ettersyn/kontroll

Sjekk at feste er forsvarlig montert, klemmer er skrudd til og at det visuelt og teknisk er montert på en god måte.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kontrolleres med tidsintervall som resten av lynverninstallasjonen

ELIT INLINE-MASTKOPLING**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av lynverninstallasjonen

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no