



ELIT

Lynaflleder fritstående 4m med betonfundament

Fritstående lynafleder 4m til HVC-installation med betonfundament

Teknisk beskrivelse

4 meter langt fritstående lynafledersæt til HVC-leder. Til ekstern HVC-installation, inklusive passende bundramme og betonfundamenter.

Materiale, indfangningsmast: Rustfrit stål V2A.

Diameter, indfangningsmast: Ø 42 mm.

Materiale, isolerende støtte: GRP (glasfiberforstærket plast)

Størrelse, isolerende støtte: Ø 48 mm, 1,7 m længde.

Lynafllederspids: Teleskopisk aluminium, variabel længde.

Højde på HVC-kabeltilslutning: 1,8 m

Fodafttryk: 0,65 x 0,65 m

Vindhastighed med statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 157 km/t

Vindhastighed med statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 128 km/t

DIN EN 62561-2

DIN IEC/TS 62561-8

Fordele:

4 meter langt fritstående lynafledersæt til HVC-leder


Til ekstern HVC-installation, inklusive passende bundramme og betonfundamenter

Fodafttryk: 0,65 x 0,65 m

Vindhastighed med statisk sikkerhedsfaktor 1,0: 157 km/t

Vindhastighed med statisk sikkerhedsfaktor 1,5: 128 km/t

DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8



Produktinformation	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT LOFM-BETONG-ALSS-4M/ 40150111/ 7070810024186
Ifølge:	EN 62561-2, IEC/TS 62561-8
	4000
	42 - 10
	Yes
	Yes