



ELIT

Lynoppfanger frittstående 4m

Lynoppfanger frittstående 4m for HVC-installasjon
m/betongfundament

Teknisk beskrivelse

Frittstående lynoppfanger-sett for HVC-leder. For utvendig HVC-installasjon, inkludert passende grunnramme og betongfundamenter.

Materiale, oppfangermast: rustfritt stål V2A.

Diameter, oppfangermast: Ø 42 mm.

Materiale for isolerende støtte: GFK (Glassfiberforsterket plast)

Størrelse, isolerende støtte: Ø 48 mm, 1,7 m lengde.

Lynoppfangerspiss: teleskopisk aluminium, variabel lengde.

Høyde på HVC-kabeltilkobling: 1,8 m

Fotavtrykk: 0,65 x 0,65 m

Vindhastighet med statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 157 km/t

Vindhastighet med statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 128 km/t

DIN EN 62561-2

DIN IEC/TS 62561-8

Fordeler:

4 meter lang frittstående lynoppfanger-sett for HVC-leder


For utvendig HVC-installasjon, inkludert passende grunnramme og betongfundamenter

Fotavtrykk: 0,65 x 0,65 m

Vindhastighet med statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 157 km/t

Vindhastighet med statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 128 km/t

DIN EN 62561-2, DIN IEC/TS 62561-8



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOFM-BETONG-ALSS-4M/ 40150111/ / 7070810024186
I henhold til:	EN 62561-2, IEC/TS 62561-8
Lengde	4000 Millimeter
Diameter fra/til	42 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang, avtrappende
Teleskop	Yes
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder
Høyspenningssikker isolert utførelse	Yes