



ELIT

Fritstående mast Guardian 5m Ø80mm 145km/t

Fritstående mast Guardian 5m Ø80mm 145km/t inkl. stativ og betonvægt

Teknisk beskrivelse

5,0 m lang beskyttelsesmast, hvoraf 3,2 m er lavet af aluminium (Ø80 mm) og 1,8 m af glasfiberforstærket plast (Ø67 mm GRP-rør), med rustfri stålstøtte til indvendig nedleder.

Alle tilslutninger er lavet af rustfrit stål (1.4301). Masten er forberedt til indvendig placering af kabel, der er isoleret inde i masten. Masten er designet til bygningshøjder under 40 m og kan modstå vindhastigheder op til 145 km/t.

Mastetrykbelastning på overfladen: 99 kg/m².

Hældningsjustering op til 5 grader er mulig.

Mastevægt: 14 kg.

Stativvægt: 10 kg.

Vægt af én betonfundament: 16 kg.

Vægt af én betonfundamentspæl: 48 kg.

Systemvægt inklusive stativ og betonfundamenter: 154 kg.

Fodafttryk: 1,6 kvadratmeter.

Fordele:

Skræddersyet mast til Guardian lynbeskyttelsessystem

Indvendig kabelplacering i isolering

GRP-rør har lav vægt med høj mekanisk styrke

GRP-rør har høj korrosionsbestandighed

GPR = Glasfiberforstærket Plast



Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT GUARD-MAST-5M-Ø80-SS-AL-RGF/ 40150119/ 7070810030927
Ifølge:	EN 62561, EN 62305
	5000
	60 - 85