



ELIT

Fritstående mast Guardian 6m Ø80mm 145km/t


Fritstående mast Guardian 6m Ø80mm 145km/t inkl. betonvægt

Teknisk beskrivelse

6,0 m lang beskyttelsesmast, hvoraf 4,2 m er lavet af aluminium (Ø80 mm) og 1,8 m af glasfiberforstærket plast (Ø67 mm), med mastestøtte i rustfrit stål til indvendig nedleder. Alle tilslutninger er lavet af rustfrit stål (1.4301). Masten er forberedt til indvendig placering af kabel, der er isoleret inde i masten. Masten er designet til bygningshøjder under 40 m og kan modstå vindhastigheder på op til 145 km/t. Mastetrykbelastning på overfladen: 92 kg/m². Hældningsjustering op til 5 grader er mulig. Mastevægt: 19 kg. Stativvægt: 32 kg. Vægt af én betonfundamentspæl: 54 kg. Systemvægt inklusive stativ og betonfundamenter: 267 kg. Fodaftrek: 2,89 kvadratmeter.

Fordele:

Skræddersyet mast til Guardian-systemet
Indvendig kabelplacering i isolering
GRP-rør har lav vægt med høj mekanisk styrke
GRP-rør har høj korrosionsbestandighed



Produktinformation	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT GUARD-MAST-6M-Ø80-SS-AL-RGF/ 40150120/ 7070810030934
Ifølge:	EN 62561, EN 62305
	6000
	80 - 67
	Yes