



ELIT

Fritstående lynafleder V2A-Alu 8m med




Fritstående lynafledersæt V2A-Alu 8,0m med betonfundament

Teknisk beskrivelse

Fritstående 3-delt lynafledersæt fremstillet af rustfrit stål og aluminium med betonfundament.
Lynaflederens længde er 8,0 meter.
Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes med skruefastgørelse. Inkluderer betonfundament med fastgørelsesanker og multiklemmedel. Afgreningsgrenen er konisk og går fra Ø90 mm til Ø10 mm.
Mast/rør: rustfrit stål V2A, afgreningsspids i aluminium.
Totalhøjde med betonfundament: 8,5 meter
Tilslutning: Ø 8-10 mm
Betonfundament: Ø 0,96 m, 0,5 m højde med overfladearmering
Maks. vindhastighed:
Vægt betonfundament: ca. 854 kg
Totalvægt: ca. 886 kg

Fordele:

Fritstående lynafleder i vejrbestandige materialer
Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden, 3-delt
Betonfundament, der holder aflederen stabil, Ø960 mm
Inkluderer betonfundament med fastgørelsesanker og multiklemmedel



Produktinformation	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT OFM-8M-AL/SS-Betong/ 40150125/ 7070810032310
Ifølge:	EN 62561-1, EN 62561-2
	8000
	90 - 10