



ELIT

Fritstående mast Guardian 8m Ø80mm 145km/t

Fritstående mast Guardian 8m Ø80mm 145km/t inkl. betonvægt

Teknisk beskrivelse

8,0 m lang beskyttelsesmast, hvoraf 6,2 m er lavet af aluminium (Ø80 mm) og 2,0 m af glasfiberforstærket plast (Ø67 mm), med mastestøtte i rustfrit stål til indvendig nedleder. Alle tilslutninger er lavet af rustfrit stål (1.4301). Masten er forberedt til indvendig placering af kabel, der er isoleret inde i masten. Masten er designet til bygningshøjder under 40 m og kan modstå vindhastigheder på op til 145 km/t. Mastetrykbelastning på overfladen: 57 kg/m². Hældningsjustering op til 5 grader er mulig. Mastevægt: 25 kg. Stativvægt: 25 kg. Vægt af én betonfundamentspæl: 53 kg. Systemvægt inklusive stativ og betonfundamenter: 268 kg. Fodaftrek: 4,41 kvadratmeter.

Fordele:

Skræddersyet mast til Guardian-systemet
Indvendig kabelplacering i isolering
GRP-rør har lav vægt med høj mekanisk styrke
GRP-rør har høj korrosionsbestandighed



Produktinformation	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT GUARD-MAST-8M-Ø80-SS-AL-RGF/ 40150130/ 7070810033157
Ifølge:	EN 62561, EN 62305
	8000
	80 - 67
	Yes