



ELIT LOTF1805M55

Frittstående tel. lynoppfanger opp til 5,5m




Frittstående 4-delt teleskopisk lynoppfanger i aluminium opp til 5,5 m
m/stativ og betongfundament

Teknisk beskrivelse

Oppfangermast: Teleskopisk, aluminium, 4-delt
Total høyde: 5,5 m, oppfanger Ø42 mm - Ø10 mm
Stativ: Aluminium, T-formet, hellingsjustering opptil 10° inkludert 3 sikkerhetsavstivere, 3 runde
betongfundamenter (3x25 kg) og støtteplater.
Diameter på mast: Ø 42 mm
Fotavtrykk, stativ: ca. 1,33 m x 1,24 m
Maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 154 km/t
Maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 126 km/t
Totalvekt: 85,1 kg.

Fordeler:

4-delt teleskopisk oppfangermast av aluminium (opp til 5,5 m)
Inkludert stativ og betongfundamenter
Maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 154 km/t
Maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 126 km/t



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOTF1805M55/ 40150138/ / 7070810033836
I henhold til:	EN 62561-2
Lengde	5500 Millimeter
Diameter fra/til	42 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Teleskop	Yes
Materiale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder