



ELIT MSVDE38-5-25Nm

Momentskralle 1000V i 3/8" for 5-25Nm

1000V skralle med moment fra 5-25Nm i 3/8" utførelse

Teknisk beskrivelse

1000V skralle med moment for det mest brukte området. Utløssersystem utløses med et taktilt og hørbart signal, Skala med Nm-inndeling, Klassifisert i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, inkl. sporbart testsertifikat, kalibrert til et maksimalt tillatt avvik på $\pm 3\%$ og dermed mer nøyaktig enn de $\pm 4\%$ som kreves av standarden, Rekalibrering uten å ødelegge isolasjonen, Fintannet skralle med firkantdrift i henhold til DIN 3120, ISO 1174, Sikkerhetsknapp for å beskytte mot utilsiktet utløsning av innsatsen, VDE-isolasjon opp til 1000 V, iht. til EN 60900/IEC 60900

Fordeler:

Sikkerhetsknapp for å beskytte mot utilsiktet utløsning av innsatsen
VDE-isolasjon opp til 1000 V, iht. til EN 60900/IEC 60900
Skala med Nm inndeling
Leveres med kalibreringssertifikat



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT MSVDE38-5-25Nm/ 80400055/ / 7070810035038
I henhold til:		---